

FICHA TÉCNICA

ANTORCHA ARCAIR AirPro X4000



Arco de Carbono Aéreo de próxima generación de 1000 Amp
Antorcha para extracción de metal y conjunto de cables



Presentamos el conjunto de cables y soplete para extracción de metales con arco de carbono y aire de próxima generación, AirPro X4000. Su brazo superior único y pendiente de patente operado neumáticamente y un diseño de válvula de aire que elimina las fugas de aire a través de la antorcha y el cable cuando está apagado hacen de este conjunto de antorcha el mejor del mercado.

Brazo superior operado neumáticamente para facilitar la inserción/ajuste del electrodo de carbón en el conjunto del cabezal del soplete.

Interruptor basculante que permite la inserción/ajuste del electrodo de carbón y el encendido/apagado del aire comprimido.

No hay flujo de aire a través del conjunto de cable y antorcha sin iniciar el flujo a través del interruptor basculante. Menos demanda impuesta al compresor de aire del taller, lo que reduce los costos de mantenimiento del compresor y al mismo tiempo ahorra electricidad.

Mango y aisladores resistentes al calor y de alto impacto.

Mangos de perfil inferior y agarre positivo.

Visita esab.com para más información.

Especificaciones

Rango de amperaje	90 – 1000 A
Tamaño de Electrodo	Punteagudo 3/16 – 1/2 in. redondo (4.7 mm – 12.7 mm) Articulado 5/16 – 1/2 in. redondo (7.9 mm – 12.7 mm) Plana 3/8 in. & 5/8 in. (9.5 mm & 15.9 mm) Media vuelta 5/8 in. (15.9 mm)
Flujo de aire	25 cfm (708 l/min)
Presión del aire	80 psi (5.6 kg/cm ²)
Marca de certificación (estándares)	CE
Peso	7.05 lbs (3.20 kg)

Información sobre pedidos

AirPro X4000 Antorcha & Montaje de Cable 7ft. (2.1m) 360° - Giratorio	61-084-008
AirPro X4000 Antorcha & Montaje de Cable 10ft. (3m) - 360° Giratorio	61-084-009
AirPro X4000 Antorcha & Montaje de Cable 7ft. (2.1m) -360° Kit de conexión giratorio y aislado	61-084-006
AirPro X4000 Antorcha & Montaje de Cable 10ft. (3m) - 360° Kit de conexión giratorio y aislado	61-084-007
AirPro X4000 Solo montaje de antorcha	01-084-002

Operado neumáticamente
 Parte superior del brazo



Control de dedo con mecanismo de pestillo
 para bloquear el flujo de aire cuando está
 en uso

ARCAIR
 UNA MARCA ESAB

SOLDEXA
 AN ESAB COMPANY



www.welderpower.com.pe