

FICHA TÉCNICA

CABLE PARA SOLDAR 4/0 AWG



En extensión de equipos de soldadoras eléctricas por arco, de corriente alterna o continua, entre el transformador o el convertidor y la pinza para sujeción

Construcción:

1. Conductor: Cobre blando flexible, clase 5 ó 6.
2. Cinta: Poliéster.
3. Cubierta exterior: Goma termoplástica.

Principales características:

La goma termoplástica otorga al cable resistencia al calor, humedad, grasas y aceites. Mayor seguridad por la resistencia mecánica y dureza de la cubierta. Mayor resistencia a las chispas de soldadura. Mayor capacidad de corriente dado que el compuesto de goma termoplástica soporta una temperatura del conductor de 105°C.

Especificaciones

Material_	Cobre / PVC
Garantía_	No indica
Marca	Indeco
Voltaje	220 V
Color	Negro
Ancho	1.2 cm
Certificación	No indica
Alto	1.2 cm
Características_	Cable de alta resistencia, Ideal para conexiones domesticas, Se vende por metro lineal



VENTA POR METRO LINEAL



Flexibilidad del conductor
Clase 5 & clase 6



Ope. volt.
0,6 kV



No propagación de la llama
IEC 60332-1-2; FT1



Resistencia a aceites
ICEA S-95-658



Bending factor installed
4 (xD)



Temperatura máxima operación
105 °C