

FICHA TÉCNICA

ESTAÑO 60/40 1-2 Lb - LOTFETT



Rollo de estaño 60/40 para soldadura contiene Flux 2%, estaño 60/40 plomo, menos salpicaduras durante la soldadura, muy poco humo y gas oloroso. Alto rendimiento, seguro y ecológico.



DESCRIPCIÓN

Fácil de derretir

Fusión rápida, buena fluidez, estañado rápido, también es una soldadura de núcleo de colofonia, por lo que no se necesita fundente.

Bajo punto de fusión

La soldadura de núcleo de colofonia tiene un punto de fusión bajo, un punto de fusión de 227 °C, una temperatura de trabajo de 260-280 °C, lo que reduce el choque térmico causado por el objeto a soldar, buen rendimiento y fácil soldadura.

Aplicaciones amplias

Soldaduras electrónicas para trabajo manual en casa.

Reparación de placa de circuito, cable, juguetes, dispositivos electrónicos y otros electrodomésticos pequeños.

Para soldador y soldadura eléctrica, para trabajos electrónicos de bricolaje, decoración del hogar, alambre, cable, televisión, radio, juguetes, auriculares, guitarra eléctrica, micrófono XLR, computadora portátil, placa de circuito impreso, etc.

Características:

Capacidad de soldadura perfecta, punto de soldadura más fuerte, fluye bien y se calienta uniformemente.

Uniformemente entrelazado alrededor de un carrete, conveniente para organizar y almacenar.

El alambre de soldadura es suave y limpio, resiste eficazmente la oxidación.

No se derrama, menos humo, sin olor tóxico, sin daños.

Hilo de estaño funde bien y se pega sin necesidad de poner pasta de soldar.

ESPECIFICACIONES

MODELO	TR5-0-8
MARCA	Löt fett
TIPO	Rollo de estaño 60/40 para soldadura
MATERIAL	Estaño 60/40 Plomo Contiene Flux 2%
PESO	1/2 Libra
DISPONIBLES EN	0.8, 1.00 mm
PUNTO DE FUSIÓN	227 grados Celsius / 440 grados Fahrenheit

