

FICHA TÉCNICA

LIMAS ROTATIVAS DE CARBURO



DESCRIPCIÓN:

Set de 10 limas rotativas de carburo de tungsteno de doble corte para herramientas rotativas tipo dremel. Para grabado y tallado en hierro, acero, acero al carbono, acero de aleación, acero inoxidable, cobre, aluminio y otros metales, también en otros materiales como mármol, jade y madera.

De uso industrial para grabado, biselado, ranurado, escariado, perforado, etc.

Diseño de doble corte: Permite que la lima remueva el material con mayor rapidez. Ideal para desbastes agresivos de materiales ferrosos minimizando la vibración de la herramienta y reduciendo el tamaño de las virutas y evitando que la fresa se tape por la acumulación de material.

Dureza: 60HRC

Vástago: 1/8" (3.2mm)

Longitud: 40 a 50mm

Diámetro de Cabeza: 6mm.

Cantidad: 10 unidades

Velocidad recomendada: 25,000 - 50,000 RPM

Velocidad máxima: 70,000 RPM

Para usarse en desbaste pesado de soldadura, acero y fundición.

- Su dentado cruzado, minimiza la vibración de la lima y en la mayoría de los materiales reduce las virutas a un tamaño granular, evitando las rebabas largas y filosas
- La reducción del tamaño de las virutas también ayuda a evitar que la lima se tape
- Su doble filo deja un acabado menos fino que el filo sencillo, pero la productividad se incrementa ya que se logra remover mucho más material

