

FICHA TÉCNICA

LOCTITE® 401



LOCTITE® 401 ADHESIVO INSTANTANEO / 20G

LOCTITE

DESCRIPCIÓN

LOCTITE® 401 es un adhesivo instantáneo diseñado para el montaje de materiales difíciles de unir que necesiten una distribución uniforme de las tensiones y gran resistencia a la tracción y la cizalladura. El producto proporciona adhesión rápida a una gran cantidad de materiales, como metales, plásticos y elastómeros. LOCTITE 401 también es adecuado para unir materiales porosos como madera, papel, cuero y tela. Perfecto para reparaciones rápidas y todo tipo de pequeñas reparaciones de emergencia.

- * Adhesivo instantáneo de uso general
- * Muy alta resistencia en piezas ajustadas
- * Perfecto para reparaciones rápidas y todo tipo de pequeñas reparaciones de emergencia
- * Une sustratos similares o combinaciones de sustratos diferentes (metales, caucho, madera, cartón, cerámica, así como la mayoría de plásticos)

Aplicaciones	Adhesión de Piezas Ajustadas, Reparación
Características Principales	Fijación: Fijación muy rápida, Resistencia: Alta Resistencia, Uso General, Viscosidad: Baja Viscosidad
Color	Transparente
Forma Física	Líquido
Método de Aplicación	Manual, Sistema de Dispensación
Relleno de holguras	0.15 mm
Resistencia al corte, Acero dulce (granallado)	20.0 N/mm ² (2900.0 psi)
Sustratos	Elastómero, Metal, Plástico, Superficie Porosa
Tecnología	Cianoacrilato
Temperatura de funcionamiento	-40.0 - 120.0 °C (-40.0 - 250.0 °F)
Tiempo de Fijación, Acero	5.0 s
Tipo de Curado	Curado por Humedad
Viscosidad	100.0 mPa.s (cP)

