

## INFORMACIÓN TÉCNICA - ANÁLISIS TÍPICO

**PRODUCTO** CANTESCO® QUICK PROTECT ANTI-SPATTER

**APLICACIÓN** CANTESCO® QUICK PROTECT ANTI-SPATTER es un recubrimiento protector de secado rápido basado en aceites naturales de origen vegetal disueltos en una mezcla de gas licuado que se evapora inmediatamente al ser rociado. El recubrimiento es resistente al calor para aplicaciones de alta temperatura. El material proporciona una capa uniforme que evita la acumulación de salpicaduras en boquillas MIG, puntas, accesorios y materiales durante las aplicaciones de soldadura. El recubrimiento no es tóxico, no es irritante y es fácilmente biodegradable.

**COMPOSICIÓN** CANTESCO® QUICK PROTECT ANTI-SPATTER es una formulación basada en aceites vegetales disueltos en un propulsor de gas licuado. No contiene materiales de silicona ni solventes clorados. La formulación de Quick Protect Anti-splatter está libre de solventes clorados densos y nocivos. Como resultado, la lata se siente más ligera, lo que la hace más conveniente de manejar durante la aplicación. Aunque la cantidad de recubrimiento liberado durante el rociado permanece igual, la distancia de rociado se ha reducido de 12 pulgadas a 8 pulgadas.

| PRUEBA               | MÉTODO                   | ESPECIFICACIÓN                | RESULTADOS |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|
| Apriencia            | N/A                      | Amarillo Claro                | APROBADO   |
| Color                | Gardner                  | De Blanco a Ámbar medio       | APROBADO   |
| Olor                 | N/A                      | Inodoro                       | APROBADO   |
| Densidad (líquido)   | ASTM D-1475              | 0.85 - 0.95 g/cc              | APROBADO   |
| % Volátiles          | Calculado                | 91-94 %                       | APROBADO   |
| Viscosidad (líquido) | Brookfield Sp.61, 30 RPM | 75 - 125 mm <sup>2</sup> /sec | APROBADO   |

\* Debido a las materias primas naturales, las propiedades pueden variar de un lote a otro.

**ENVASE** Formato listo para usar disponible en convenientes latas de aerosol.

| ITEM    | CÓDIGO DE BARRAS | TAMAÑO                     | CANTIDAD POR CAJA |
|---------|------------------|----------------------------|-------------------|
| QP-16-A | 699913-14190     | Latas de aerosol de 8.3oz* | 12 latas por caja |

\*Todas las latas de aerosol se llenan a la capacidad segura del contenedor según las características del producto.

**VIDA ÚTIL** La vida útil de este producto es actualmente de cinco años a partir de la fecha de fabricación. Se presenta en formato legible por humanos (AAAAMM####), siendo los últimos cuatro dígitos el número de lote dentro de un mes determinado.

**SDS** Existe una HDS (Hoja de Datos de Seguridad) disponible para este producto bajo solicitud. Para recibir una copia, envíe un correo electrónico a [msds@cantesco.com](mailto:msds@cantesco.com) y solicite la SDS para QP-16-A.

**Q&A** Para obtener un listado completo de productos, solicite una copia de nuestro CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE SOLDADURA

**CERTIFICATIONS** Kemper System es una empresa registrada bajo las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

**CANTESCO®**  
welding chemical products



FORM:  
QP AEROSOL  
TECH.ENG

REV: 12/24

PLEASE NOTE: Product use and conditions of use are beyond the control of KEMPER SYSTEM AMERICA, INC. Warranty of materials is limited to test results of product performance as detailed in certificates of compliance. Interpretations of test results are the responsibility of the end-user. No other warranties, expressed or implied, are made. For further details on our terms and conditions request a copy of our form QSF 319 New Account Package.

KEMPER SYSTEM AMERICA, INC. • WELDING PRODUCTS DIVISION • [WWW.CANTESCO.COM](http://WWW.CANTESCO.COM)

ANTI-SPATTER