

FICHA TÉCNICA

FRONTIER 400X



MOTOSOLDADORAS



FRONTIER 400X
400A/26V a 60%

NUEVO

SALIDA:

ENTRADA:

CC
CV

DC

12.5
kWp

11
kW

DIESEL

FRONTIER 400 X PERKINS TURBO

Una poderosa motosoldadora equipada con motor turbo diesel y la tecnología Lincoln Electric Chopper Technology® que logra 400 amperios en una carcasa compacta.

CARACTERÍSTICAS:

Carcasa compacta de acero inoxidable. Motosoldadora de 400 amperios que puede ser transportada fácilmente.
Multiprocesos: Modo separado de desbaste.
Cuenta con tecnología Crosslinc.
Gran potencia del generador de CA. Logra hasta 12.5 kW pico y 11 kW continuos en trifásico.
Motor Perkins P403F-15T turbo diesel de tres cilindros de 24.7 HP a 1,800 RPM con trabajo silencioso.

APLICACIONES:

Construcción, Mantenimiento, y reparación.

PROCESOS: MIG, TIG, Electrodo revestido y Alambre Tubular.



LINCOLN
ELECTRIC

Peso	Corriente / voltaje / ciclo de trabajo de salida nominal CC	Generador Potencia CA	Receptores auxiliares	Dimensiones
469 Kg	325A/ 33V a 100%; 400A/ 26V a 60%	TRIFÁSICO: 11 kW continuos (12.5 kW Pico) MONOFÁSICO: 10 kW continuos (11.5 kW pico) Monofásico full KVA Receptáculo de 50A a 240V Trifásico full KVA Receptáculo 50A a 240V	NEMA 14-50R (240V/ 50A/ Monofásico); NEMA 15-50R (240V/ 50A/ Trifásico)	913 x 642 x 1524 mm