

FICHA TÉCNICA

SOLDADORA MIG 120M (220V)



EQUIPO DE SOLDAR MIG

Frecuencia: 50-60[Hz]

Potencia nominal de entrada: MIG: 3.8[Kw]

MMA: 4.8[Kw]

Corriente de entrada nominal: MIG: 32.5[A]

MMA: 36.5[A]

Salida nominal y voltaje: MIG: 120A/20V

MMA: 120A/24.8V

Corriente de salida:

MIG: 30~120[A]

MMA: 20 ~ 120[A]

Voltaje de carga (V): 64 [V]

Factor de potencia(cosφ): 0.73

Alimentación del alambre (m/min): 0.5-13

Diámetro del alambre de soldadura(mm): 0.8-1.0

- Únicamente para soldaduras sin gas.
- Trabaja sobre todo tipo de aceros al carbono
- De fácil transporte, para uso en hogares
- Cuenta con control digital y posee la función Synergic en el que los parámetros se pueden reprogramar según el diámetro del alambre a utilizar. Esto facilita y garantiza un buen trabajo final



MIG 120M

ACCESORIOS

- Pinza toma tierra con cable de 1.2 M
- Pinza porta electrodo con cable de 1.8 m
- Antorcha MIG
- Manual de instrucciones

