

FICHA TÉCNICA

SOLDADORA MIG 120M PRO (220V)



EQUIPO DE SOLDAR MIG

Frecuencia: 50-60[Hz]

Potencia nominal de entrada:

MIG: 3.8[Kw]

MMA: 4.8[Kw]

Corriente de entrada nominal:

MIG: 32.5[A]

MMA: 36.5[A]

Salida nominal y voltaje:

MIG: 120A/20V

MMA: 120A/24.8V

Corriente de salida:

MIG: 30~120[A]

MMA: 20 ~ 120[A]

Voltaje de carga (V): 68[V]

Factor de potencia(cos ϕ): 0.73

Rango de velocidad de alimentación del alambre (m/min): 0.5-13

Diámetro del alambre de soldadura(mm): 0.8-1.0

- Gas (alambre sólido) y sin gas (alambre de núcleo fundente).
- Capaz de todas las soldaduras normales de acero al carbono, acero inoxidable u otros metales
- Fácil de transportar, se adapta a todos los campos de soldadura
- Con función **TIG-LIFT** incorporada



ACCESORIOS

- Pinza toma tierra con cable de 1.2 M
- Pinza porta electrodo con cable de 1.8 m
- Antorcha MIG
- Manual de instrucciones

MIG 120M PRO

