

FICHA TÉCNICA

BOQUILLA DE CALENTAR OXI-PROPANO 2290-2H



Características

Punta calentadora para servicio pesado modelo 2290-2H para usar con propano/gas natural



Detalles

Punta calentadora de alta resistencia modelo 2290-2H para uso con gas propano o natural. Esta punta es ajustable en un amplio rango de calor, ya que es capaz de producir más de 1 millón de BTU por hora con el uso de combustibles alternativos seguros y de bajo costo disponibles con facilidad. Debe usarse con sistemas de mezcla de presión igual o positiva "E".

Características

- Punta de calentamiento de alta resistencia
- Produce más de 1 millón de BTU por hora
- Ajustable en un amplio rango de calor
- Conexiones roscadas de 1/2"-25 (M)
- Usar con combustibles alternativos que permiten ahorrar costos
- Engraved with model number and tip size for easy identification
- One year manufacturer ft.s warranty

Características de las boquillas 2290-H

MODELO	PRESIÓN (bar)		CAUDAL (l/h)		PODER CALORÍFICO (Kcal/h)
	OXÍGENO	GAS COMB	OXÍGENO	PROPANO	
2290-1H	1-2	0,5	4000-7000	1000-2000	22300 - 44600
2290-2H	2-3	0,5	5900-12800	1500-3200	33500 - 71400
2290-3H	2-5	1,0	8500-22900	2200-5700	49000 - 127100
2290-4H	3-6	1,0	14000-28400	3600-7100	80300 - 158000
2290-5H	4-8	1,0-2,0	17000-39700	4300-10000	96000 - 223000

**BOQUILLA
PARA CALENTAR 2H**

