

ANTORCHAS MECANIZADAS VICTOR®

Están disponibles en versiones de dos y tres mangueras. Hay dos sopletes de manguera disponibles en modelos de 4,5" (114,3 mm), 10" (254,0 mm) y 18" (457,2 mm), y tres sopletes de manguera están disponibles en modelos de 10" (254,0 mm) y 18" (457,2 mm).

SERIE MT 200

VÁLVULA DE RETENCIÓN

Paquete de Par



ACCESORIO FLUJO INVERSO REVISAR VÁLVULAS

Suministrado con toda la máquina antorchas o añadido seguridad del operador

**PREPERFORADO
1,38"
(35,1 milímetros)
DIÁMETRO
BARRILES**

Para tres posición montaje flexibilidad

DIRECTO A TRAVÉS DEL DISEÑO

Minimiza las turbulencias, mejora el corte de rendimiento

ALTO RENDIMIENTO DISEÑO DEL MEZCLADOR

Proporcionar óptimo rendimiento

LATÓN RESISTENTE CABEZA DE ANTORCHA

y el cuerpo para máxima fortaleza

**PREPERFORADO
1,38"
(35,1 milímetros)
DIÁMETRO
BARRILES**

Para tres posición montaje flexibilidad

SERIE MT 200

Modelo de dos mangueras

SERIE MT 300

Modelo de tres mangueras

ANTORCHA MECANIZADA

SERIE MT 200

2 MANGUERAS

Las antorchas de corte mecánico Victor® están disponibles en modelos de dos y tres mangueras. Tres antorchas de manguera tienen un diseño “directo” de alto rendimiento que minimiza la turbulencia y mejora la calidad del corte. Se suministran válvulas de retención de flujo inverso accesorias para usar en la conexión de entrada de las antorchas. Todas las antorchas mecanizadas utilizan puntas de corte Serie 1 y se suministran con válvulas de retención de flujo inverso accesorias para usarse en las conexiones de entrada de la antorcha.



- Capacidad de corte: 7" (177,8 mm)
- Consejos de corte serie 1

Código	Modelo	Largo Total	Longitud del Cañón	Longitud de Caña	Gas
0380-0215	MT 204A	8.5" (215.9 mm)	4.5" (114.3 mm)	--	*Acetileno
0397-0217	MT 204A***	8.5" (215.9 mm)	4.5" (114.3 mm)	--	*Acetileno
0380-0217	MT 210A	14" (355.6 mm)	10" (254.0 mm)	7" (177.8 mm)	*Acetileno
0380-0216	MT 210N	14" (355.6 mm)	10" (254.0 mm)	7" (177.8 mm)	**LP/Gas Natural

*También se puede utilizar con otros gases combustibles presurizados.

**También se puede utilizar con otros gases combustibles excepto acetileno.

***Se suministra con rejilla soldada al cilindro.

Otros modelos de antorchas mecanizadas disponibles. Solicite más detalles
Cremalleras: Debe pedirse por separado