

FICHA TÉCNICA

NITRÓGENO COMPRIMIDO INDUSTRIAL



UN 1066 NTC 2852 CGA 580

PUREZA 99.9%

IMPUREZAS

≤20 ppm O₂

≤50 ppm H₂O

≤10 ppm THC, HIDROCARBUROS TOTALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO:

Fórmula Molecular: N₂

Apariencia: Gas o líquido Incoloro, sin sabor e insípido

Peso Molecular: 28.013 g/mol

Olor: Inodoro

Estado Físico: Gas comprimido o Líquido Criogénico

Ph: No Aplicable

Punto de Fusión: A 1 Atm: -210.0°C

Punto De Ebullición - A 1 Atm: -195.80 °C

Inflamabilidad: No Inflamable.

Densidad de Vapor: A 21.1°C Y 1 Atm: 1.160 Kg/M³

Presión de Vapor: A 20°C No Aplicable

Gravedad Específica: (Aire = 1) A 21.1°C 0.967.

PROPIEDADES:

Formula Química: N₂ / **Peso Molecular:** 39.95 / **Punto de Ebullición:** -185.9 °C

Temperatura Crítica: -122.4 °C / **Presión Crítica:** 710.0 Psi

PELIGROSIDAD:

Propiedad Toxicológica: Asfixiante Simple

Compatibilidad: No Corrosivo

CARACTERÍSTICAS DEL BALÓN.

VÁLVULA: SHERWOOD AMERICANA CGA 540

VOLUMEN: 50 LITROS

CERTIFICACIÓN: ISO 9809-1

PRESIÓN DE TRABAJO: 200 BAR

PERESIÓN DE PRUEBA: 300 BAR

ESPESOR DE PARED: 5.7 MM


PROTECTOR DE VÁLVULA: TULIPAN

AÑO: 2021

CERTIFICADOS DE CALIDAD



SGA



NFPA704



TRANSPORTE



CAPACIDAD :

1 m3 (6.6 litros)	- diám. 140mm - Largo 655mm
2 m3 (13,3 litros)	- diám. 140mm - Largo 1.170mm
4 m3 (20 litros)	- diám. 232mm - Largo 680mm
6m3 (30 litros)	- diám. 232mm - Largo 920mm
8m3 (40 litros)	- diám. 232mm - Largo 1.180mm
10m3 (50 litros)	- diám. 232mm - Largo 1.330mm