

# VICTOR

UNA MARCA ESAB



## FLUJÓMETRO HRF 2400 PRO - ARGON

El regulador de flujo de la serie **HRF 2400 Pro** ofrece un mayor caudal y un nuevo tubo de caudal de alta visibilidad con una escala de fácil lectura. La escala es giratoria y tiene una tipografía más grande, que es más legible a distancia. El HRF2400 Pro ofrece precisión superior para garantizar uso adecuado del gas, y reduce el tiempo perdido en constantes ajustes para mantener el caudal correcto. Ahorre tiempo y dinero en el consumo de gas.

### Desempeño:

Caudal de 70 CFH para soportar MIG / TIG y otras aplicaciones de alto caudal.

Ideal para todas las aplicaciones que requieren confiabilidad superior.

Tubo de flujo con nuevo diseño que permite mejor visibilidad de la escala.

Rendimiento superior de CO2 para mayor tiempo de operaciones con Co2.

Caudal preciso y constante durante toda la vida útil del cilindro.

### Industrias

Industria General y Construcción

Aeroespacial

Construcción Naval y Reparación

Gas y Petróleo

Generación de Electricidad



### Especificaciones

| Tipo de Producto                 | Combinación de Regulador y Flujo                                                                                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango de Caudal                  | Modelos Argón/CO2 : 0-70 CFH<br>Modelo de Helio: 0-200 CFH                                                       |
| Máxima Presión de Entrada        | Modelos CGA 580, CGA 320, 992: 3000 psig<br>Modelos CGA 032, CGA 034: 200 psig                                   |
| Manómetro                        | 38,1 mm (1,5") 0-28000 kPa/(0-4000 psig), UL Listed<br>(Nota: Los modelos CGA 032 y CGA 034 no tienen manómetro) |
| Cumplimiento de Normas           | Listado en ETL según Standard UL 252                                                                             |
| Coeficiente de Flujo (Cv)        | 0,082                                                                                                            |
| Precisión del Flujo              | +/- 10%                                                                                                          |
| <b>Materiales de Fabricación</b> |                                                                                                                  |
| Cuerpo                           | Bronce CDA 360 (UNS C36000)                                                                                      |
| Casquete                         | Fundición a presión No. 5, Conforme a ISO 301:1981 ZnAl4Cu1                                                      |
| Tubo de Flujo y Tapa             | Lexan                                                                                                            |
| Diafragma                        | Neopreno Reforzado                                                                                               |
| Asiento del Regulador            | Uretano                                                                                                          |
| Filtro de Admisión               | Bronce Sinterizado de 50 Micras                                                                                  |

HRF2435P-580

