

FICHA TÉCNICA

MANGUERA DE 1/4" PARA ACETILENO GLP GAS



DESCRIPCIÓN

Esta manguera está diseñada para trabajar con gases como oxígeno y acetileno, cumpliendo con las normativas de seguridad y calidad requeridas para procesos de soldadura y corte.

CARACTERÍSTICAS

Manguera de alta flexibilidad. Superficie roja, lisa y blanda con propiedades anti ozono y anti envejecimiento. Apta para condiciones de trabajo en intemperie.

APLICACIÓN

Adecuado para el suministro de aire comprimido, agua y otros gases inertes. Ideal para trabajos exigentes en actividades mineras, industriales, construcción y otros servicios generales. No apto para transportar ningún derivado del petróleo.




HOSERED

CONSTRUCCIÓN

TIPO	Extrusión
TUBO INTERNO	NR/SBR negro

REFUERZO	Malla de fibras de hilo poliéster sintético
CUBIERTA	NR/SBR/EPDM rojo



FACTOR DE SEGURIDAD 3:1



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO	PARED	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		RADIO DE CURVATURA	PESO	VOLUMEN	LONGITUD
	plg	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg	mt3	mt
AIRR000104EF	1/4"	6.3	13	3.4	20	300	60	900	63	15	0.03	100

