

FICHA TÉCNICA

MANGUERA PARA ARGÓN / CO2 / AIRE

300 PSI - EUROFLEX



APLICACIÓN

Adecuado para el suministro de aire comprimido, agua y otros gases inertes. Ideal para trabajos exigentes en actividades mineras, industriales, construcción y otros servicios generales. No apto para transportar ningún derivado del petróleo.


CARACTERÍSTICAS

Manguera de alta flexibilidad. Superficie negra, lisa y blanda con propiedades anti ozono y anti envejecimiento. Apta para condiciones de trabajo en intemperie.

CONSTRUCCIÓN

TIPO	Extrusión
TUBO INTERNO	NR/SBR negro

REFUERZO	Malla de fibras de hilo poliéster sintético
CUBIERTA	NR/SBR negro



FACTOR DE SEGURIDAD 3:1



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO	PARED	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		RADIO DE CURVATURA	PESO	VOLUMEN	LONGITUD
	plg	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg	mt3	mt
AIRB000316EF	3/16"	5.0	11	3.0	20	300	60	900	50	11	0.02	100
AIRB000104EF	1/4"	6.3	13	3.4	20	300	60	900	63	15	0.03	100
AIRB000516EF	5/16"	8.0	15	3.5	20	300	60	900	80	19	0.04	100
AIRB000308EF	3/8"	9.5	17	3.8	20	300	60	900	95	24	0.05	100

Tolerancia en Ø interno desde ± 0.6mm hasta ± 1.2mm en medidas más grandes, en Ø externo desde ± 0.8mm hasta ± 1.2mm en medidas más grandes y en peso ± 5%. Las imágenes mostradas en este documento son referenciales.

