

FICHA TÉCNICA

NOZZLE 35CT - LINCOLN



LINCOLN
ELECTRIC

DESCRIPCIÓN:

- Adaptadores y aisladores de boquilla estilo Tweco Lincoln de alta calidad 32, 32A, 34CT y 35CT para pistolas de soldadura MIG de 180-600 amperios. Paquete de 2 piezas, 5 piezas y 10 piezas disponibles.
- Aislador de boquilla 32 para uso con boquilla deslizante serie 22 y difusor serie 52 en pistola de soldadura MIG serie Tweco No.2; corriente de hasta 250 amperios. También se adapta a pistolas MIG de servicio mediano Lincoln Magnum de 200-250 amperios; reemplazo para aislador P/N: KP32.
- Aislador de boquilla 34A para uso con boquilla deslizante serie 24A y difusor 52FN en pistola de soldadura MIG serie Tweco No.3/No.4; corriente de hasta 450 amperios. También se adapta a pistolas MIG Lincoln Magnum de 300-450 Amp de servicio medio a pesado; reemplazo para aislador P/N: KP34A. Adaptador de boquilla 34CT y 35CT para uso con boquilla de rosca fija serie 24CT y 25CT y difusor 52FN, 54A y 55 en pistola de soldadura MIG serie Tweco No.4/No.5; corriente de hasta 550 amperios. También se adapta a pistolas MIG de servicio pesado Lincoln Magnum de 500-600 amperios; reemplazo para aislador P/N: KP34CT y KP35CT.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Tamaño	35CT, 2-pk
Material	Cobre
Patrón	2 paquetes-35CT



⚠ WARNING This product can expose you to chemicals, including lead; which is known to the State of California to cause cancer and defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov/product.

