

FICHA TÉCNICA

ANTORCHA TIG PROFAX 26F-25-2



IDENTIFICACIÓN

ANTORCHA TIG PROFAX 26F-25-2 (CABEZAL FLEXIBLE)

CARACTERÍSTICAS

La nueva línea de antorchas Futura de Profax presenta una empuñadura con excelente agarre y funcionalidad, al ser un mango ligero, confiere al operario la comodidad necesaria en largas jornadas de trabajo, la válvula está diseñada para ser cómoda y suave a la hora de ajustar el flujo de gas. Además, podemos destacar el uso de tecnología "Lens" lo que asegura un ahorro del 40% en gas y un mejor flujo del gas inerte, generando soldaduras de mejor aspecto. Podemos destacar otras características tales como:

- Refrigeración por gas.
- Válvula superior de apertura y cierre de gas.
- La posición de soldeo es muy cómoda por sus reducidas dimensiones y poco peso.
- Con una manguera de 7 metros que la hace más cómoda para trabajar.
- Suministrada con porta electrodo de tungsteno Lens.



ARTÍCULO / MODELO

ANTORCHA F-25-2

Proceso:	TIG
Refrigeración:	Gas
Rango de diámetro del tungsteno:	0,5 - 4,0 mm
Flujo de gas recomendado:	3 - 9 l/min
Normativa:	CE EN 60974-1

CORRIENTE:

FACTOR 60%

FACTOR 100%

CC:	240 A.	190 A.
CA:	200 A.	155 A.



CLASE DE TENSIÓN: L=113V

Las tensiones de carga están adecuadas a la normativa:
UNE-EN 60974/1 (U=14+0,05Xl)

DOTACIÓN DE SERIE



7 MTS
DE LARGO



Tobera cerámica



Difusor de gas
Lens STD



Tapón largo



Tapón corto



Porta electrodo de
Tungsteno Lens

**ANTORCHAS TIG CON CABLE
SUPER FLEXIBLE**

PROFAX