

# FICHA TÉCNICA

## EXCALIBUR 9018-B3



**AWS E9018-B3 H4R**

**DIÁMETROS / EMBALAJE :**

**LINCOLN<sup>®</sup>**  
**ELECTRIC**

**OERLIKON**

| Diámetros<br>mm                   | (3) 8 lb Easy<br>Open Can | 20 Kg<br>Easy Open<br>Box | 25 lb Easy<br>Open Can | 50 lb Easy<br>Open Can |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 1/8 x 14 in<br>(3.2 x 350<br>mm)  | ED032885                  |                           |                        | ED032888               |
| 3/32 x 12 in<br>(2.4 x 300<br>mm) | ED032884                  | ED032887                  |                        |                        |
| 5/32 x 14 in<br>(4.0 x 350<br>mm) |                           |                           |                        | ED032889               |

### DETALLES

Low Alloy, Low Hydrogen • AWS E9018-B3 H4R

### CARACTERÍSTICAS

Facilidad de encendido y reencendido del arco eléctrico y de la remoción de escoria  
Desempeño premium del arco eléctrico

### APLICACIONES TÍPICAS

Generación de energía  
Para tubería de procesos  
Estructuras para procesos químicos  
Generación de energía  
Aplicaciones donde se requieran condiciones de relevado de esfuerzos

### POSICIONES DE SOLDADURA

Todas a excepción de la vertical descendente

### GAS PROTECTOR

No aplica

### CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Designado para todas las posiciones de soldadura en aceros baja aleación con 2.25% de cromo y 1% de molibdeno