

FICHA TÉCNICA

BROCA PARA TALADRO MAGNÉTICO DE 3/4"



DESCRIPCIÓN:

VELOCIDAD: Geometría triple eje para corte más rápido y eficiente.

RENDIMIENTO: Dientes con punta de carburo de tungsteno para cortes eficientes en una amplia variedad de materiales duros.

DURABILIDAD: Composición de carburo de calidad especial para más duración de corte.

COMPATIBILIDAD: Cortador anular de 3/4" con puntas de carburo de Tungsteno para duración óptima del cortador y compatible con Taladros Magnéticos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

DIÁMETRO: Cortador anular de 3/4".

TIPO DE PRODUCTO: Cortadores anulares.

APLICACIÓN: Acero, Acero inoxidable, aluminio, hierro fundido.

- El ajuste internos estrecho previene que la broca se quede atorada.
- Ajuste preciso del encastre weldom para máxima rapidez en la intercambiabilidad y tolerancia cercana de perforación sin agotarse.
- Precisión en el ajuste del pin pilot sin incomodar la retracción del centrador o el flujo del refrigerante.
- Alternando sus dientes genera un "pre-corte continuo". El corte rápido y estable resulta en cortes más claros de la más alta precisión y acabado lisos y libres de rebaba.
- Ángulos de canales espirales para remoción
- Espirales diseñados para óptima estabilidad y reducción de calor.
- Número de canales y dientes emparejados al diámetro del cortador para mejorar la carga de presión y la velocidad de corte.
- Encastre weldom de precisión para un ajuste óptimo de la broca. El encastre incrementa la seguridad, estabilidad y precisión de la dimensión óptima de astillas de los hoyos.

