

# FICHA TÉCNICA



## TALADRO MAGNETICO OND-98HD

### DESCRIPCIÓN

Taladro Magnético CAYKEN OND98HP con velocidad variable eléctrico, es una herramienta poderosa y versátil para perforar metales. Con su base magnética, control de velocidad variable y otras características de diseño, ofrece un alto rendimiento y precisión en una variedad de aplicaciones industriales y comerciales.

### ESPECIFICACIONES

- 1: Con arranque suave de potencia constante.
- 2: Alta potencia con tamaño pequeño y peso ligero.
- 3: Regulación de velocidad eléctrica continua.
- 4: Marco de aleación de magnesio procesado por CNC.
- 5: Se puede utilizar con cortador anular y taladro helicoidal.

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Modelo             | OND-98HD     |
| Potencia           | 2180W        |
| Velocidad          | 100-500 RPM  |
| Capacidad de Broca | 98 MM        |
| Fuerza Magnética   | 1700N        |
| Cable              | 2.5M         |
| Peso               | 18.5 KG      |
| Corriente          | MONOFÁSICO   |
| Voltaje            | 220V         |
| Frecuencia         | 60 HZ        |
| Dimensiones        | 60 X 18 X 44 |



# CAYKEN®

| MODELO   | Diámetro del Taladro de Núcleo(mm) | Diámetro de la Broca Helicoidal (mm) | Voltaje Nominal (v) | Frecuencia Nominal (Hz) | Potencia de Entrada Nominal (w) | Velocidad sin carga (rpm) | Atracción Máxima (N) | Profundidad de corte (mm) | Carrera (mm) | Longitud del cable (m) | Peso neto/bruto (kgs) | Dimensión del imán (mm) | Tamaño de empaque (cm) |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| OND-98HD | Ø98                                | Ø28                                  | 110/220 ~           | 50 - 60                 | 2180                            | 100-340                   | 17000                | 50                        | 230          | 2.5                    | 15,8/23               | 202*102*45              | 61*20*50               |