

FICHA TÉCNICA

CORTADORA DE PLASMA INVERTER 100 (3P 220V)



EQUIPO DE CORTE CON PLASMA

CORTADORA DE PLASMA INVERTER 100 (3P 220V)

Voltaje de entrada: 3P 220 [V]	Capacidad de entrada: 15.2 [Kw]
Frecuencia(hz): 50-60 [Hz]	Sin voltage de entrada: 307 [V]
Voltaje salida nominal: 120 [V]	Rango corriente salida: 20-100 [A]
Ciclo de Trabajo(%): 60	Grosor de Corte (mm): 0.1-35
ARC start: HF	Presión de gas sugerida: 4-4.5
Eficiencia(%): 85	Factor de potencia: 0.73
Clase de aislamiento: F	Clase de protección: IP21S

- Cuenta con tecnología Inverter IGBT. Puede cortar fácilmente metales y superficies ásperas, pintadas y oxidadas
- Posee un sistema de enfriamiento eficiente con sople posterior ajustable, protección contra sobre corriente y sobre calentamiento. Se puede utilizar por largos períodos de tiempo
- Cuenta con función 2T y 4T(tiempos), lo cual reduce la intensidad del trabajo
- El corte por arco piloto de baja frecuencia, lo que permite un trabajo impecable
- La válvula reguladora de presión es impermeable, e incorpora un barómetro
- La máquina puede cortar todo tipo de placas metálicas, y es ideal para trabajos de reparación en general



PLASMA 100

ACCESORIOS

- Pinza toma tierra con cable de 3 M
- Boquilla TIG adicional 1.6 - 1/6mm.
- 2.0 - 5/64mm, 24 - 3/32mm.
- Cerámica 5 y 6 adicional.

