

FICHA TÉCNICA

CINTA TEFLON 3/4"x10yd, AMARILLO



APLICACIONES

- > Especial para sellado de uniones en instalaciones y redes de gas natural, GLP, gasolina, petróleo y aceites
- > Adicionalmente puede ser usada en instalaciones de agua, vapor y combustibles
- > Trabaja con la mayor parte de sustancias químicas
- > No es recomendable en el sellado de oxígeno líquido
- > En Gas Natural, se recomienda su uso en tuberías de diámetro menor a 1.½"

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- > Su espesor y su densidad permiten asegurar el sellado en las uniones
- > Brinda un excelente aislamiento contra la corrosión y envejecimiento por largos periodos de tiempo (la cinta PTFE no envejece)

CONSTRUCCION

Grado / Función General: Grado Producción

Material: Politetrafluoruro de Etileno

MEDIDAS

3/4" x 0.120mm x 10yd.

COLORES



Amarillo, según las normas técnicas para gas

PROPIEDADES FÍSICAS

Espesor Total	120 micrones
Densidad	1.2 gr/cm ³
Temperatura de Trabajo	Entre -180°C a 260°C
Fuerza a la Rotura	8 Newton/mm ² ó 96 Newton/cm de ancho
Elongación Mínima	30%

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE

La cinta deberá ser almacenada en su empaque original, en un área fría y seca, lejos de la luz directa del sol, y deberá ser usada dentro de los 12 meses siguientes de su fecha de embarque. Se recomienda una temperatura de almacenamiento entre los 4° a 26° C (40° a 80° F) y 40 a 50% de humedad relativa. Las superficies en las que se va a aplicar la cinta, deberán estar limpias, secas y libres de grasas, aceites u otros contaminantes.

