

FICHA TÉCNICA

GALGA DE SOLDADURA HI-LO DE 0-45MM DE ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS

Mida la alineación interna de la tubería, alineación de ajuste, cortes de rechazos radiográficos Mida la desalineación interna de la tubería antes y después de virar Con mordazas de medición móviles opuestas Para soldaduras de tubería de hasta 35 mm de espesor de pared Fabricado en acero inoxidable, templado y rectificado, superficies pulidas Con ventana de lectura, con tornillo de fijación.

BENEFICIOS

Reducción de riesgos: Asegura que cada soldadura cumple con los parámetros críticos, minimizando el riesgo de fallos estructurales.

Eficiencia operativa: Facilita inspecciones rápidas y precisas, ahorrando tiempo y recursos en tus proyectos de soldadura.

MEDIDOR HI-LO

El medidor Hi-Lo es una herramienta multiusos capaz de medir la alineación interna de la tubería, el refuerzo de la soldadura, la abertura de la raíz cuando no se utiliza el respaldo y varias otras dimensiones de la preparación de la soldadura o la ranura. Después de insertar y ajustar el medidor, se aprieta el tornillo del pulgar y se retira la herramienta para medir la desalineación.

