

FICHA TÉCNICA

GUANTES PARA SOLDADURA TIG - ESAB

T1000



Encontrar el guante TIG correcto es fundamental para las delicadas tareas asociadas con la soldadura de precisión. Los guantes TIG de ESAB incluyen piel de cabra o de oveja de primera calidad en la mano del guante, lo que es esencial para mantener una destreza fina y maximizar la protección. Un generoso y resistente puño de cuero dividido mantiene las salpicaduras alejadas de la muñeca y cubre el espacio entre la mano y la chaqueta de soldadura.

Los complementos de primera calidad para una experiencia de soldadura definitiva incluyen acolchado estratégicamente colocado, puño con dobladillo y dedos Fourchette cuidadosamente diseñados. La configuración óptima del pulgar para una destreza total y las costuras completas de Kevlar® añaden un valor superior a cada modelo.

- Sin forro para máxima comodidad y sensación
- Mano de piel de cabra prémium en T1000
- Guantelete diseñado para ponérselo y quitárselo fácilmente

Visite **esab.com** para obtener más información.

Características	
	T1000
Tipo de pulgar	Ala
Pulgar reforzado	No
Amortiguación	Ninguna
Forro	No
Costuras de Kevlar®	Sí
Tipo de dedo	Fourchette
Tipo de muñeca	Manga
Longitud de muñeca	105 mm
Ancho de muñeca	170 mm
Tipo de cuero - de la muñeca	Serraje vacuno
Tipo de piel - dorso	Piel de cabra
Tipo de piel - palma	Piel de cabra
Confort	Mejor
Durabilidad general	Bueno

FICHA TÉCNICA



Guantes TIG

Especificaciones

	T1000		
Temperatura de funcionamiento	-10 a +40 °C		
Peso	150 g		
País de origen	India		
Certificaciones	 	CE, UKCA, EN407 413X4X, EN12477 Tipo A, EN388 2122X	

Aprobaciones - EN388:2016+a1:2018 CLASIFICACIONES

Protección contra daños mecánicos	Guantes ESAB TIG
Abrasión	2
Corte con hoja	1
Desgarro	2
Punción	2
Impacto	x
Destreza (EN21420:2020)	4

Aprobaciones - CLASIFICACIONES EN407:2020

Resistencia térmica para guantes de soldadura	Guantes ESAB TIG
Limitación de propagación de llamas	4
Calor de contacto	1
Calor convectivo	3
Calor radiante	x
Pequeña salpicadura de metal fundido	4
Gran salpicadura de metal fundido	x

