

FICHA TÉCNICA



MANGUERA DE TEFLÓN CON ACERO INOXIDABLE TRENZADO

PTFE

Manguera de teflón recubierta con acero inoxidable trenzado.

Se recomienda su uso para la industria:

- Automotriz
- Farmacéutica química
- Petroquímica

Posee alta resistencia a la corrosión, puede transportar líquidos altamente corrosivos, gases, químicos, combustible, lubricante, etc.

AHE

ALLIANCE HOSE DE MÉXICO



Construcción

Tubo PTFE liso natural con cubierta de alambre de acero inoxidable trenzado, serie 300.

Rango de temperatura

Uso intermitente:
(-73°C a 260°C) (-100°F a 500°F)

Uso continuo:
(-54°C a 232°C) (-65°F a 450°F)

Certificación

Cumple y excede las especificaciones de la Norma SAE 100 R14.

No. De parte AHE	I.D	O.I	Presión de trabajo (PSI)	Presión de ruptura (PSI)	Temperatura de trabajo
ATH-4	3/16"	0.31	3,000	12,000	De -54°C a 232°C
ATH-5	1/4"	0.38	3,000	12,000	De -54°C a 232°C
ATH-6	5/16"	0.45	2,500	10,000	De -54°C a 232°C
ATH-8	13/32"	0.55	2,000	8,000	De -54°C a 232°C
ATH-10	1/2"	0.65	1,500	6,000	De -54°C a 232°C
ATH-12	5/8"	0.79	1,200	4,800	De -54°C a 232°C
ATH-16	7/8"	1.03	1,000	4,000	De -54°C a 232°C
ATH-	3/8"		1,957	5,220	De -54°C a 232°C