

# FICHA TÉCNICA

## MANTA IGNÍFUGA FIBRA 550



### DESCRIPCIÓN:

Tela Ignifuga de FIBRA DE VIDRIO CON SILICONA y revestimiento ignifugo color rojo por ambos lados. Alta resistencia a la abrasión, luz, envejecimiento, agua y aceite.

Con una fuerte resistencia a la inflamabilidad, a las salpicaduras de origen eléctrico o soldadura; junto con su alta estabilidad química.



**NO CONTIENE ASBESTO.**

**FIBRA 550**

**CERTIFICADA**

### USO:

- Manta Ignifuga.
- Funda Protectora de equipos para la industria.
- Cortina contra incendios



### CARACTERÍSTICAS:

| 1 | WEAVE              |      | 8 HS SATIN                                       |             | Testingmethod |
|---|--------------------|------|--------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 2 | YARN               | WARP | ECG 150 4/2                                      |             | ISO 4602      |
|   | (tex)              | WEFT | ECG 150 4/2                                      |             | ISO 4602      |
| 3 | WIDTH              |      | 100 cm                                           | 40 inch     | ASTM D 3774   |
|   |                    |      | 150 cm                                           | 60inch      |               |
| 4 | CLOTHWEIGHT        |      | 1080 g/m2                                        | 32 OZ/YD2   | ASTM D 3776   |
| 5 | TREATMENT          |      | Coated with dry silicone (200g) on bothside,red. |             | -             |
| 6 | TOTALTHICKNESS     |      | 1.5 mm                                           | 0.059 inch  | ASTM D 1777   |
| 7 | THREAD COUNT       | WARP | 17.7 per cm                                      | 45 perinch  | ASTM D 3775   |
|   |                    | WEFT | 13 per cm                                        | 33 perinch  |               |
| 8 | TENSILE            | WARP | 8000 N/5cm                                       | 888 perinch |               |
|   |                    |      |                                                  |             |               |
| 9 | SERVICETEMPERATURE |      | Upto 550 °C                                      |             | -             |